

Scala

Présentation

Tuyaux d'arrosage

Primaflex ★★

> Qualité

- ✓ Technologie de fabrication : tressage
- ✓ 3 couches
- ✓ 110 g/m (Ø 5/8")
- ✓ Températures de fonctionnement: -10°C / +50°C

> Avantages

- ✓ Résistance à la pression maximum sans boursouffures



Scalaflex DTS ★★★

> Qualité

- ✓ Tuyau d'arrosage de qualité
- ✓ Technologie de fabrication : tressage DTS
- ✓ 3 couches
- ✓ 120 g/m (Ø 5/8")
- ✓ Températures de fonctionnement: -10°C / +50°C

> Avantages

- ✓ Résistance à la pression maximum sans boursouffures




Aquablue ★★★★★

> Qualité

- ✓ Tuyau d'arrosage supérieur
- ✓ Technologie de fabrication : tricot
- ✓ 3 couches
- ✓ 145 g/m (Ø 5/8")
- ✓ Températures de fonctionnement: -15°C / +50°C

> Avantages

- ✓ Résistance à la pression maximum sans boursouffures
- ✓ Malléabilité améliorée, haute flexibilité



NTS ★★★★★

> Qualité

- ✓ Tuyau d'arrosage professionnel exempt de noeuds
- ✓ Technologie de fabrication : tricot breveté NTS®
- ✓ 4 couches
- ✓ 175 g/m (Ø 5/8")
- ✓ Températures de fonctionnement: -20°C / +60°C

> Avantages

- ✓ Absence de noeuds, absence de torsion, malléabilité maximum, résistance aux hautes pressions
- ✓ Les tuyaux NTS® s'enroulent et se déroulent facilement sur/à partir des chariots dévidoirs



Scala

Overzicht

Tuinslangen

Primaflex ★★

> Kwaliteit

- ✓ Productietechniek: gevlochten
- ✓ 3 lagen
- ✓ 110 g/m (Ø 5/8")
- ✓ Gebruikstemperatuur: -10°C / +50°C

> Voordelen

- ✓ Maximale drukweerstand zonder op te zwellen



Scalaflex DTS ★★★

> Kwaliteit

- ✓ Kwalitatieve tuinslang
- ✓ Productietechniek: DTS gevlochten
- ✓ 3 lagen
- ✓ 120 g/m (Ø 5/8")
- ✓ Gebruikstemperatuur: -10°C / +50°C

> Voordelen

- ✓ Maximale drukweerstand zonder op te zwellen




Aquablue ★★★★★

> Kwaliteit

- ✓ Superieure tuinslang
- ✓ Productietechniek: gebreid
- ✓ 3 lagen
- ✓ 145 g/m (Ø 5/8")
- ✓ Gebruikstemperatuur: -15°C / +50°C

> Voordelen

- ✓ Maximale drukweerstand zonder op te zwellen
- ✓ Verbeterde buigzaamheid, hoge flexibiliteit



NTS ★★★★★

> Kwaliteit

- ✓ Professionele anti-knooptuinslang
- ✓ Productietechniek: met geotrooieerd NTS®-systeem, gebreid
- ✓ 4 lagen
- ✓ 175 g/m (Ø 5/8")
- ✓ Gebruikstemperatuur: -20°C / +60°C

> Voordelen

- ✓ Geen knopen, geen lussen, knikken, maximale buigzaamheid, hoge drukweerstand
- ✓ De NTS®-tuinslangen zijn gemakkelijk op- en afrolbaar van de slangrollers

